SGS
株式会社 清水合金製作所

特別座談会

極みの探求

わが国の水道事業環境は、節水に対する意識の向上や機器の普及、さらには今後人口減少の進行が予想される厳しい状況に瀕している。またその一方で、ニーズの多様化が求められ、これまで培ってきた古き良き水道界の伝統だけでは課題解決が難しくなっている。こうした中、清水合金製作所は多様なニーズに応えるため、品質の高い製品づくりを追求し、高品質かつ低廉な製品を提供している。緊急遮断弁やアクアシリーズなど、その製品群は独自の視点による匠の技が生かされており、ユーザー目線に立ったアイデアで大都市から中小規模に至るまで、あらゆる水道事業体の要請に応えてきた。そこで、どのような理念やポリシーを持って製品開発を進めてきたのか、2018福岡水道展で出展する製品群のポイントと併せて、開発者の思いを語っていただいた。

多様なニーズを密に拾い上げ、総合力でユーザーに還元する



φ150まで対応する可とう式ポリパイソフト

――ニーズの多様化が求められる近年の水道事業環境ですが、清水合金製作所の強みとは。

小谷 規模の大小に関係なく、各水道事業体をはじめとするお客さまの声を日々の営業活動からお聞きし、顧客ニーズに沿った製品開発に素早く対応できる体制を整えていることが強みです。

当社はソフトシール仕切弁の国産化をいち早く実現し、それ以来、耐震ソフトシール仕切弁や耐塩素性ゴムなどコア製造技術の向上や新技術開発に着実に取り組んできました。

加えて、市場へのさらなるチャレンジとして、新製品の売上比率を全体の30％と設定しています。「常に新たな開発を続ける」という目標を社員それぞれが意識・共有することで、今では3年連続でこの目標を達成しています。

また、若手社員にも活躍の場を与えることで、当社製品の新たな可能性を切り開いていくことができるよう、社員一丸となって努力を尽くし、ブランド力の向上を目指しているところです。

――福岡水道展の開催まで約1カ月です。どのようなコンセプトでPRをお考えですか。



技術本部開発設計部 部長
小谷 久人氏

田中 除濁ユニットのこだわりは、濁度除去に対して除濁ユニットの比較的粗い砂ろ過とアクアレスキュー（膜ろ過）の精密ろ過で役割分担し、それぞれを組み合わせてハイブリッドシステムとして使用することを考えた点です。

アクアレスキューの特長である可搬式、コンパクトで片扉から搬入可能なサイズ、全自動で細かな操作が不要、AC100V電源で稼働するといった点を満たしながら、ユニットの洗浄に原水を用いることで洗浄水槽を削減し、洗浄ポンプもアクアレスキューの取水ポンプと共用可能とするなど、安価なシステムとしてまとめることができました。

特に苦労した部分は、片扉から搬入可能なサイズとすることでした。幅、奥行きをコンパクトにすべく、通常の砂ろ過よりも軽量でコンパクトな高速繊維ろ過を採用しました。さらに、搬入時の装置高さを満足するために、フレーム構造を工夫し、繊維ろ過装置部分を簡単に分解できるようにして、このサイズを実現しました。

呉竹 今回、新たに面間寸法を伸ばした75×200、300、400を設計するに当たってこだわった点は、伸縮可とう構造をなるべく1次側に近いところに持ってくることです。1次側に近いところに伸縮可とう構造を設けることにより、耐震補修弁が本管に対する負荷を軽減することが期待できるとともに、耐震補修弁の反力吸収効果を最大限発揮させることができると考えます。また、土被りが深い場所へ設置した際の操作性を考慮し、操作部は2次側に近いところに設けています。

技術本部開発設計部
開発設計1課
門居 直樹氏

門居 ポリパイソフト接続部に、ボールジョイント構造を用いています。このボール部を、口径拡大に対応しつつもなるべく小さくするよう工夫して製作に努めました。

また、外部からのゴミの侵入を防ぐために防塵カバーを付けているのですが、ポリエチレン管を設置することにより、耐震補修弁が本管に対する負荷を軽減することが期待できるとともに、耐震補修弁の反力吸収効果を最大限発揮させることができると考えます。また、土被りが深い場所へ設置した際の操作性を考慮し、操作部は2次側に近いところに設けています。

片桐 材質は耐食性に優れるステンレスを採用しましたが、高価な材料費は採用いただくお客さまに金額的な負担を背負わせることにもつながりかねません。そこで素材を鋳造品とし、鋳物の形状を工夫。試作品の部品点数9点だったものを、量産品では部品点数4点にまで減らすことで安価でご採用いただきやすい価格とすることができました。

小谷 管路と同等の強度を持った製品の開発をテーマとして進めてきましたが、基本的にはソフトシールの規格に準拠した優れた製品であることがセールスポイントです。部分ライニング技術に関して、必要最小限のゴムを使用することで高価なゴムを使用できることがセールスポイントです。

除濁ユニット単体のポイントは、片扉からでも搬入が可能で、非常に軽量でコンパクトな装置であることです。限られた小さなスペースでも設置が可能で、原水洗浄で洗浄タンクやポンプを不要とすることで、さまざまな処理に簡単に追加できるようなユニットとなっています。

技術本部開発設計部
開発設計1課 主任
呉竹 賢二氏

呉竹 今回の水道展では、耐震補修弁のラインナップを増やし、75×200、300、400、10K-75×150を出展します。

地震による消火栓や空気弁を主とする付属設備の損傷原因は、地盤と管路との相対変位によって生じる弁栓本体と弁室壁との衝突反力による可能性が高いとされています。そこで付属設備の損傷を防ぐために、補修弁に衝突反力を吸収するための伸縮可とう構造を一体に設けたのが耐震補修弁です。

耐震補修弁開発の際、浅層埋設に対応するためなるべく面間寸法の短いものとして75×150の耐震補修弁を開発しました。しかし、お客さまへの製品説明に伺った際に気付いたのですが、使用状況や設置状況はお客さまによって異なり、土被りの深い場所へ設置される際には補修弁にフランジ短管を取り付けて設置される現場もあるなど、面間寸法の長い製品の必要性を感じました。また、面間寸法の長い耐震補修弁を使用していただくことで、フランジ接続部分の数を減らすことができ、フランジからの漏水リスクを減らすことも可能となります。

門居 ポリパイソフトシリーズの一つとして、可とう式ポリパイソフト（φ100、φ150）の製品を展示させていただきます。

これは可とう式ポリパイソフト（φ50、φ75）のサイズアップとなる製品です。φ50とφ75を代表口径として進めてきましたが、「サイズを揃えてほしい」との声に応えるため、サイズ展開を拡大しました。サイズが増えることで、お客さまへのPR の幅も広がるのではないかと期待しています。

今後もポリパイソフトシリーズの一つとして、製品の幅を拡大させていければと思っています。

片桐 私が担当した「カロック」は、旧規格の消火栓本体の接合部を補強する水道用地下式消火栓用の補強金具です。日水協規格のJWWA B 103－1969水道用地下式消火栓が制定されてから約50年が経過し、当時設置された消火栓は老朽化し表面は錆に覆われています。

消火栓本体を接合しているボルト・ナットは、腐食によりねじがなくなり締結力を失っています。そのため、締結力以上の外力や開操作時による水勢が前述の消火栓下部に加わった場合、ボルト・ナットが破断して消火栓本体の上部が吹き飛び漏水事故が発生します。このような事故を防ぐために、鉄製のボルト・ナットを使用していた旧規格の消火栓用の補強金具であるカロックを開発しました。

――各製品のこだわりや苦労点は。

小谷 弁体交換不要形ソフトシール仕切弁の開発に当たり、部分ライニングを技術としては確立することができたものの、現状でもコストや作りやすさといった問題があり、今後の課題であると考えています。また、EPDMに代わりフッ素ゴムを採用しましたが、試験や検証を重ねてデータを集めながら、フッ素ゴムの規格申請につなげられれば思います。

田中 除濁ユニットのこだわりは、濁度除去に対して除濁ユニットの比較的粗い砂ろ過とアクアレスキュー（膜ろ過）の精密ろ過で役割分担し、それぞれを組み合わせてハイブリッドシステムとして使用することを考えた点です。

アクアレスキューの特長である可搬式、コンパクトで片扉から搬入可能なサイズ、全自動で細かな操作が不要、AC100V電源で稼働するといった点を満たしながら、ユニットの洗浄に原水を用いることで洗浄水槽を削減し、洗浄ポンプもアクアレスキューの取水ポンプと共用可能とするなど、安価なシステムとしてまとめることができました。

特に苦労した部分は、片扉から搬入可能なサイズとすることでした。幅、奥行きをコンパクトにすべく、通常の砂ろ過よりも軽量でコンパクトな高速繊維ろ過を採用しました。さらに、搬入時の装置高さを満足するために、フレーム構造を工夫し、繊維ろ過装置部分を簡単に分解できるようにして、このサイズを実現しました。

呉竹 今回、新たに面間寸法を伸ばした75×200、300、400を設計するに当たってこだわった点は、伸縮可とう構造をなるべく1次側に近いところに持ってくることです。1次側に近いところに伸縮可とう構造を設けることにより、耐震補修弁が本管に対する負荷を軽減することが期待できるとともに、耐震補修弁の反力吸収効果を最大限発揮させることができると考えます。また、土被りが深い場所へ設置した際の操作性を考慮し、操作部は2次側に近いところに設けています。

門居 ポリパイソフト接続部に、ボールジョイント構造を用いています。このボール部を、口径拡大に対応しつつもなるべく小さくするよう工夫して製作に努めました。

また、外部からのゴミの侵入を防ぐために防塵カバーを付けているのですが、ポリエチレン管を設置することにより、耐震補修弁が本管に対する負荷を軽減することが期待できるとともに、耐震補修弁の反力吸収効果を最大限発揮させることができると考えます。また、土被りが深い場所へ設置した際の操作性を考慮し、操作部は2次側に近いところに設けています。

片桐 材質は耐食性に優れるステンレスを採用しましたが、高価な材料費は採用いただくお客さまに金額的な負担を背負わせることにもつながりかねません。そこで素材を鋳造品とし、鋳物の形状を工夫。試作品の部品点数9点だったものを、量産品では部品点数4点にまで減らすことで安価でご採用いただきやすい価格とすることができました。

小谷 管路と同等の強度を持った製品の開発をテーマとして進めてきましたが、基本的にはソフトシールの規格に準拠した優れた製品であることがセールスポイントです。部分ライニング技術に関して、必要最小限のゴムを使用することで高価なゴムを使用できることがセールスポイントです。

除濁ユニット単体のポイントは、片扉からでも搬入が可能で、非常に軽量でコンパクトな装置であることです。限られた小さなスペースでも設置が可能で、原水洗浄で洗浄タンクやポンプを不要とすることで、さまざまな処理に簡単に追加できるようなユニットとなっています。

生産本部生産管理部
生産管理課
呉竹 隆介氏

呉竹 今回の水道展では、耐震補修弁のラインナップを増やし、75×200、300、400、10K-75×150を出展します。

地震による消火栓や空気弁を主とする付属設備の損傷原因は、地盤と管路との相対変位によって生じる弁栓本体と弁室壁との衝突反力による可能性が高いとされています。そこで付属設備の損傷を防ぐために、補修弁に衝突反力を吸収するための伸縮可とう構造を一体に設けたのが耐震補修弁です。

耐震補修弁開発の際、浅層埋設に対応するためなるべく面間寸法の短いものとして75×150の耐震補修弁を開発しました。しかし、お客さまへの製品説明に伺った際に気付いたのですが、使用状況や設置状況はお客さまによって異なり、土被りの深い場所へ設置される現場もあるなど、面間寸法の長い製品の必要性を感じました。また、面間寸法の長い耐震補修弁を使用していただくことで、フランジ接続部分の数を減らすことができ、フランジからの漏水リスクを減らすことも可能となります。

門居 ポリパイソフトシリーズの一つとして、可とう式ポリパイソフト（φ100、φ150）の製品を展示させていただきます。

これは可とう式ポリパイソフト（φ50、φ75）のサイズアップとなる製品です。φ50とφ75を代表口径として進めてきましたが、「サイズを揃えてほしい」との声に応えるため、サイズ展開を拡大しました。サイズが増えることで、お客さまへのPR の幅も広がるのではないかと期待しています。

今後もポリパイソフトシリーズの一つとして、製品の幅を拡大させていければと思っています。

片桐 私が担当した「カロック」は、旧規格の消火栓本体の接合部を補強する水道用地下式消火栓用の補強金具です。日水協規格のJWWA B 103－1969水道用地下式消火栓が制定されてから約50年が経過し、当時設置された消火栓は老朽化し表面は錆に覆われています。

消火栓本体を接合しているボルト・ナットは、腐食によりねじがなくなり締結力を失っています。そのため、締結力以上の外力や開操作時による水勢が前述の消火栓下部に加わった場合、ボルト・ナットが破断して消火栓本体の上部が吹き飛び漏水事故が発生します。このような事故を防ぐために、鉄製のボルト・ナットを使用していた旧規格の消火栓用の補強金具であるカロックを開発しました。

――各製品のこだわりや苦労点は。

小谷 弁体交換不要形ソフトシール仕切弁の開発に当たり、部分ライニングを技術としては確立することができたものの、現状でもコストや作りやすさといった問題があり、今後の課題であると考えています。また、EPDMに代わりフッ素ゴムを採用しましたが、試験や検証を重ねてデータを集めながら、フッ素ゴムの規格申請につなげられれば思います。

田中 除濁ユニットのこだわりは、濁度除去に対して除濁ユニットの比較的粗い砂ろ過とアクアレスキュー（膜ろ過）の精密ろ過で役割分担し、それぞれを組み合わせてハイブリッドシステムとして使用することを考えた点です。

アクアレスキューの特長である可搬式、コンパクトで片扉から搬入可能なサイズ、全自動で細かな操作が不要、AC100V電源で稼働するといった点を満たしながら、ユニットの洗浄に原水を用いることで洗浄水槽を削減し、洗浄ポンプもアクアレスキューの取水ポンプと共用可能とするなど、安価なシステムとしてまとめることができました。

特に苦労した部分は、片扉から搬入可能なサイズとすることでした。幅、奥行きをコンパクトにすべく、通常の砂ろ過よりも軽量でコンパクトな高速繊維ろ過を採用しました。さらに、搬入時の装置高さを満足するために、フレーム構造を工夫し、繊維ろ過装置部分を簡単に分解できるようにして、このサイズを実現しました。

呉竹 今回、新たに面間寸法を伸ばした75×200、300、400を設計するに当たってこだわった点は、伸縮可とう構造をなるべく1次側に近いところに持ってくることです。1次側に近いところに伸縮可とう構造を設けることにより、耐震補修弁が本管に対する負荷を軽減することが期待できるとともに、耐震補修弁の反力吸収効果を最大限発揮させることができると考えます。また、土被りが深い場所へ設置した際の操作性を考慮し、操作部は2次側に近いところに設けています。

門居 ポリパイソフト接続部に、ボールジョイント構造を用いています。このボール部を、口径拡大に対応しつつもなるべく小さくするよう工夫して製作に努めました。

また、外部からのゴミの侵入を防ぐために防塵カバーを付けているのですが、ポリエチレン管を設置することにより、耐震補修弁が本管に対する負荷を軽減することが期待できるとともに、耐震補修弁の反力吸収効果を最大限発揮させることができると考えます。また、土被りが深い場所へ設置した際の操作性を考慮し、操作部は2次側に近いところに設けています。

片桐 材質は耐食性に優れるステンレスを採用しましたが、高価な材料費は採用いただくお客さまに金額的な負担を背負わせることにもつながりかねません。そこで素材を鋳造品とし、鋳物の形状を工夫。試作品の部品点数9点だったものを、量産品では部品点数4点にまで減らすことで安価でご採用いただきやすい価格とすることができました。

小谷 管路と同等の強度を持った製品の開発をテーマとして進めてきましたが、基本的にはソフトシールの規格に準拠した優れた製品であることがセールスポイントです。部分ライニング技術に関して、必要最小限のゴムを使用することで高価なゴムを使用できることがセールスポイントです。

除濁ユニット単体のポイントは、片扉からでも搬入が可能で、非常に軽量でコンパクトな装置であることです。限られた小さなスペースでも設置が可能で、原水洗浄で洗浄タンクやポンプを不要とすることで、さまざまな処理に簡単に追加できるようなユニットとなっています。

生産本部生産管理部
生産管理課
**片桐